



## FICHA TÉCNICA

**Referencia:** FXBWLC-C ELEC ANTIP

**Certificación:** ISO 20345:2015.

**Tipo:** Botín.

**Ojalillos:** Sin ojalillos metálicos/ ojalillos nylon.

**Tipo de Cuero de la Capellada:** Cuero descarnado con espesor de 1.8 mm.

**Tipo de forro:** No tejido con espesor de 1,5 mm.

**Tipo de Hilo:** 100% Poliamida, Nº 30.

**Puntera:** Composite resistente a impactos hasta 200 Joules.

**Ensayo dieléctrico:** Resistencia al pasaje de la corriente eléctrica (NBR 12576/92), 14.000 V, 0.5 A.

**Contrafuerte:** Material resinado con espesor de 1,4 mm thermo-conformado.

**Plantilla de seguridad:**

Textil 100% poliéster, con resinas termoplásticas. Resistente a perforaciones de 1.100 N de compresión.

**Plantilla de confort removible:**

Acetato etílico de polivinilo (EVA) revestida de textil, con tratamiento anti-hongos y anti-bacterias.

**Suela:**

La suela es constituida de dos capas de poliuretano (PU) expandido bidensidad, inyectado directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entre suela) más suave y liviana (densidad de 0,4g/cm<sup>3</sup>) proporcionando mayor confort, y la 2ª capa (densidad 1,0g/cm<sup>3</sup>) más densa, resistente a objetos cortantes y a la abrasión.

**Empaque Individual:**

Bolsa plástica con capacidad para un par.

**Empaque master:**

Todos los tallas en caja de cartón con capacidad para 10 pares.