

The logo for F350, featuring the letters 'F350' in a bold, blue, italicized font with a registered trademark symbol. A black swoosh underline is positioned beneath the 'F' and '350'.

## **Referencia: F350 SAA**

**Certificación:** ISO 20345:2015

**Tipo:**

Zapato de Seguridad.

**Tipo do Cuero de la Capellada:**

Confeccionado en cuero curtido al cromo, con espesor de 1.8 a 2.2 mm.

**Tipo de forro:**

Forro no tejido con gran poder de absorción.

**Puntera:**

En acero carbono, espesor de 1,5 mm., pintura electrostática anticorrosivo, resistente al impacto de 200 J.

**Contrafuerte:**

En material Resinado termo conformado con espesor mínima de 1.5 mm.

**Plantilla de montaje:**

No textil 100% poliéster fijada en la capellada a través del sistema Strobel.

**Plantilla de confort removible:**

En Acetato etílico de polivinilo (EVA), revestida de textil tratado con bactericida espesor de 3 mm.

**Suela:**

Suela poliuretano bidensidad en inyección directa.

Dieléctrico.

Ranuras especiales y dibujos con canaletas para escurrir agua y aceite de forma eficiente.

Absorción de energía en el taco: 30 Joules.

Flexiones continuadas: 30.000.

Resistencia térmica: 10 a 80 grados (por 1 munito).

Sistema de abosorción de impactos.

Resistencia a la abrasión: inferior a 150 mm<sup>3</sup>.

Resistencia a hidrocarburo.

**Empaque individual:**

Bolsa plástica con capacidad para un par.

**Empaque master:**

37 al 43 caja de cartón con 10 pares/talles 35; 36; 44; 45; 46 caja de cartón con 4 pares.

**Talles disponibles:**

35 al 46.