FOX EPI
CALÇADOS PROFISSIONAIS

FICHA TÉCNICA

Referencia: FXTWLEP

Certificación: ISO 20347:2015.

Tipo: Zapato tipo “náutico” elastizado.

Capellada: Microfibra, espesor 2.0 mm.

Tipo de forro: No tejido con espesor de 1,5 mm.

Tipo de Hilo: 100% Poliamida, Nº 30.

Puntera: Plástica. Polipropileno que arma y evita deformaciones en el calzado, protegiendo la región de los dedos de impactos leves.

Contrafuerte: Material resinado con espesor de 1,4 mm thermo-conformado.

Plantilla de montaje:
No textil en E.V.A. fijada en la capellada a través del sistema Strobel.

Plantilla de confort removible:
Acetato etílico de polivinilo (EVA) revestida de textil, con tratamiento anti-hongos y anti-bacterias.

Suela:
La suela es constituida de dos camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidad, inyectado directamente a la capellada, siendo la 1ª camada (entre suela) más suave y liviana (densidad de 0,4g/cm3) proporcionando mayor confort, y la 2ª camada (densidad 1,0g/cm3) más densa, resistente a objetos cortantes y a la abrasión.

Empaque Individual:
Bolsa plástica con capacidad para un par.

Empaque master:
Todos los talles en caja de cartón con capacidad para 10 pares.

FOX EPI

CALÇADOS PROFISSIONAIS

FICHA TÉCNICA

Propiedades:
Material flexible desarrollado con la más alta tecnología para mantener la capacidad de impermeabilidad y transpiración de la piel, antibacteriana, lavable, liviana, ecológicamente correcta por estar libre de cromo VI.
Mayor resistencia mecánica.

Propiedades mecánicas	
Pruebas	
Desgarro	Mínimo 380 N
Estiramiento	Mínimo 135%
Tracción	20 Mpa
Hidrofugado	0.02 g de penetración.
	5 % de penetración
Coeficiente al vapor de agua	40 mg/ (cm2.h)

Resistencia a productos químicos
Acetona, diclorometano, tolueno, dietilamina, tetrahidrofurano, etil acetato, N- heptano, solución de hidróxido sódico 30%, ácido acético, solución de amoníaco 25%, peróxido de hidrógeno 30%, isopropanol.