



HOJA TECNICA

PRODUCTO	MODELO	ORIGEN
ARNES CON CINCO ARGOLLAS	A5A	HECHO EN MEXICO

CARACTERISTICAS

ARNES CON CINCO ARGOLLAS PARA USO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN PERSONAL CLASE II. CON CINTAS DE ALTA VISIBILIDAD Y REFLEJANTE 3M. SU DISEÑO ES BIEN CONOCIDO Y APRECIADO EN ZONAS DE CONSTRUCCIÓN Y EN INDUSTRIAS, YA QUE SUS HERRAJES SON RÁPIDOS Y SENCILLOS DE USARSE. POSEE 2 ANILLOS LATERALES PARA POSICIONAMIENTO, 2 ANILLOS PARA RESCATE Y UNA ANILLO EN LA ESPALDA QUE EN CASO DE CAIDA LIBRE LA FUERZA ES DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE SOBRE MUSLOS, GLUTEOS, PECHO Y HOMBROS. HECHO CON CINTAS DE COLORES CON ALTA VISIBILIDAD QUE PERMITE DETECTAR A

- * COSTURA SUB PELVICA
- * AJUSTE EN ZONAS PELVICA
- * BANDA EN EL PECHO AJUSTABLE
- * ANILLO EN LA ESPALDA AJUSTABLE
- * ANILLOS PARA POSICIONAMIENTO

- * ANILLOS PARA RESCATE

MATERIAL	COLOR	NORMAS
POLIESTER	NARANJA CON REFLEJANTE	ANSI A10.32-2012 ANSI Z359.1-2009 NRF 063 CFE 2007 NRF 032 CFE 2010 NRF-024-PEMEX-2009

TEJIDO	CINTA POLIESTER ALTA TENACIDAD ANCHO 1 3/4" (45 MM) GROSOR 1/16" (1.4 MM) Fuerza Tensión 6,000 lbs (26.6 Kn) La Cinta es cortada con calor para evitar desgarramiento Dos cinta reflejantes de 1.5 mm
COSTURA	Tipo de Costura Lock Stitched Hilo Tex 150 Denier 460/3 Resistencia 7700 gr Elongación 21%
ANILLO	Acero Forjado, con baño de zinc Fuerza Mínima de Ruptura 22 kN / 5000 lb
HEBILLAS	Acero Alta Tenacidad Fuerza Mínima de Ruptura 17.8 kN / 4000 lb
CAPACIDAD	Una persona 140 kg (310 lb)
PRESENTACION	CAJA CON 15 UNIDADES

