Bota de Bombero Profesional SKOLD NFPA

Descripción

Altura: 16" desde la plantilla interior hasta donde empiezan las agarraderas
Color: Negro con bandas amarillas
Capellada: Caucho Natural, 3 capas de forros aislamiento interno.
Sistema Impermeable: Caucho Natural 100% impermeable
Forro de aislamiento interno No. 1: Kevlar® / Nomex® y acolchado inherentemente resistente al fuego y cortes bajo Norma **NFPA 1971-2013** . Cumple con los ensayos de la norma **ASTM F903**
Forro interno No. 2: PU expandido, actúa como aislante al calor.
Forro interno No. 3: 100% de algodón, dando soporte al caucho.
Protector de canilla: Caucho natural de baja densidad liviano, cubre toda la canilla.
Protector de empeine reforzado: Combinación química de cauchos, que cubre toda el área metatarso y cumple norma ASTM.
Protector tobillo: Caucho natural de baja densidad, que cubre toda el área del tobillo.
Puntera Acero: Pasa pruebas de impacto y compresión NFPA/CSA Z195/09/ASTM F2413-12 Superior a ANSI
Plantilla acero media interna: Protección a pinchazos pasa pruebas NFPA/CSA Z195/09/ASTM F2413-12 Superior a ANSI
Suela externa ancha: En caucho natural anti flama vulcanizado, moldeada de 1 pieza, antideslizante y resistente a la abrasión, aceites, ácidos, hidrocarburos y combustible.
Cambrón: Metálico, da estabilidad al caminar y al pararse en escaleras, cumple **NFPA 1971-2013**
Suela interna (Plantilla): Caucho expandido / acolchada 100% algodón que no produce mal olor en periodos de largo uso.
Cargas eléctricas: ESR- cumple con la norma CSA Z195-09 Grado 1.
Talón interno: Talón interno recto.
Agarraderas: Argolla con composición interna en Neopreno

Certificaciones

NFPA 1971-2013
ASTM F903
CSA Z195/09/ASTM F2413-12 Superior a ANSI
CSA Z195-09 Grado 1.

Especificaciones

Especificaciones	FPBSK/POF
Tamaño de la Bota	16" desde la plantilla
Peso	5.2Lbs (2kg.)
Construcción	Kevlar Nomex