



PRODUCTO LINEA DE VIDA	ANCLAJE	MODELO LV12	ORIGEN HECHO EN MEXICO
----------------------------------	---------	-----------------------	----------------------------------

CARACTERISTICAS	<p>SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS CONTEMPLA UNA LINEA DE VIDA PARA CONTRARRESTAR LAS FUERZAS DE IMPACTO EN CASO DE CAIDA LIBRE , ADEMAS CUENTA CON SISTEMA DE ANCLAJE DE DOBLE HEBILLA METÁLICA, Y BANDA DE RESPALDO DE NYLON-POLIESTER DE 3 PULGADAS PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE ANCLAJE, CONTRA POSIBLE ABRASIÓN</p>		
------------------------	---	--	--

MATERIAL POLIESTER	NYLON	COLOR NARANJA	NORMAS ANSI A10.14-1991 ANSI Z359.1-1992 NRF-024-PEMEX-2001
------------------------------	-------	-------------------------	--

DESCRIPCION	<p>LINEA DE VIDA TEJIDO ESTRUCTURAL CON AMORTIGUADOR TIPO PAQUETE. EL MATERIAL TEJIDO REACCIONA DURANTE UNA CAIDA ELONGANDOSE. ESTA ACCIÓN LIMITA LAS FUERZAS DE IMPACTO EN MENOS DE 900 LB (4 kN) QUE ES LA MITAD DE LAS FUERZAS PERMITIDAS A UNA LINEA DE CUERDA O CUERDA TEJIDA. EL TEJIDO ESTRUCTURAL PROVEE REFUERZO EXTRA, MIENTRAS EL AMORTIGUADOR EN PAQUETE SIRVE PARA DOSIFICAR LA CAIDA. LA LINEA DE VIDA POSEE UNA LINEA LATERAL QUE INDICA SI YA HA SIDO USADA LA MISMA, PARA INDICAR QUE DEBERÁ SER REEMPLAZADA.</p>		
--------------------	--	--	--

TEJIDO PRIMARIO	<p>Fuerza de activación del mecanismo 400 lb (1.8 kN) Fuerza de impacto máxima 900 lb (4 kN) Elongación máxima 42" (1.1 mt)</p>
TEJIDO TUBULAR	<p>Material Poliester ancho 2 5/32" (55 mm) Grosor 5/64" (2 mm) Fuerza Tension 6,000 lb (30 kN)</p>
GANCHOS	<p>Acero forjado 3 ganchos chicos con apertura de 1"</p>
OPCIONAL	<p>1 gancho chico con apertura de 1" y 2 grandes con apertura de 2.5"</p>

