4A1EL

BOTÍN DE SEGURIDAD DE USO ELECTRICISTA, CON CORDONES, CONFECCIONADO EN CUERO ESTAMPA RELAX, FORRO INTERNO NO TEJIDO Y FORRO DEL CAÑO EN TEJIDO CON ALTO PODER DE ABSORCIÓN. PUNTERA DE COMPOSITE, PLANTILLA DE NO TEJIDO CON SOBRE PLANTILLA DE EVA. SUELA DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDAD CONSTITUIDO POR DOS CAMADAS, INYECTADO DIRECTAMENTE EN EL CABEZAL. CALZADO QUE PROPORCIONA CONFORT.

Color: Negro
Numeración: 33 al 48
Peso por pie del calzado: 0,683 kg
Largo interno del calzado: 270 mm
Altura del caño: 115 mm

Obs: Todas las medidas son en base a los calzados con talla 40, pudiendo tener variación en los otros números.

CAPELLADA

Confeccionado en cuero estampa relax 17/19 lineas, forro interno del empeine no tejido y forro del caño en tejido con alto poder de absorción de sudor y permeabilidad.

SUELA

Suela bidensidad constituído de dos camadas de PU inyectado directamente a la capellada, siendo la entre suela más fina proporcionando mayor comodidad y la compacta de mayor densidad óptima resistencia a la abrasión y desgaste.

TECNOLOGIAS

PROLIGHT 200
Puntera formada por compuestos plásticos de alto desempeño, más liviana que la puntera de acero que garantiza resistencia y protección contra impacto y compresión.

DryComfort
Tejido (forro) que absorbe la humedad generada por el sudor.

PUNTERA

Puntera de seguridad em composite, dejando el calzado más liviano y con resistencia a impacto con energía de 200 joules y resistencia a compresión con fuerza de 15 KN.

CAMBRILLÓN

termoplastico inyectado directo entre la capellada y la suela, para trabajos en escaleras permite el apoyo del pie sin producirse molestia alguna.

PLANTILLA

Plantilla de montaje no tejido cosido con sistema strobel. Sobre plantilla en EVA soft con excelente memoria, espesura de 4 mm

Plantilla de confort removible:
Acetato etílico de polivinilo (EVA) revestida de textil, con tratamiento anti-hongos y anti-bacterias.

SECTORES

- Administrativo
- Agrícola
- Automovilístico
- Industria

DATOS TÉCNICOS

CA: 25294
SI Calzado de seguridad dielectrico
E - Calzado con absorción de energía en el área de salto
FO - Calzado con suela resistente al aceite y combustible
SRC: Calzado con resistencia al deslizamiento en piso de cerámica con sulfato de sodio (detergente) y en piso de acero con glicerina (óleo)
Cumple normas: ISO 20345:2015 y ABNT NBR 16603:2017 500 V - SECO

EMBALAJE

Talle
04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Cajas Colectivas (Alt x Larg x Prof)
Caja para 04 Pares: .216x.33x.47
Caja para 10 Pares: .52x.32x.43