

**4SA6EL**

ZAPATO DE SEGURIDAD, CON CORDONES, CONFECCIONADO EN CUERO ESTAMPA RELAX, FORRO INTERNO EN MATERIAL NO TEJIDO Y FORRO DEL CAÑO EN TEJIDO CON ALTO PODER DE ABSORCIÓN PUNTERA PLÁSTICA, PLANTILLA NO TEJIDO CON SOBRE PLANTILLA DE EVA. SUELA DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDAD. CONSTITUIDO POR DOS CAMADAS, INYECTADO DIRECTAMENTE EN EL CABEZAL. CALZADO QUE PROPORCIONA CONFORT.



Color: NEGRO  
 Numeración: 33 al 48  
 Peso por pié: 0,362 kg  
 Medida interna del calzado: 270 mm  
 Altura del caño: 78 mm

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

**CAPELLADA**

Confeccionado en cuero estampa relax 17/19, forro interno en no tejido y forro de caño en tejido con alto poder de absorción de sudor.

**SUELA**

Suela bidensidad constituído de dos camadas de PU inyectado diretamente en la capellada, proporcionando mayor confort y dando óptima resistencia a la abrasión y desgaste

**TECNOLOGIAS**

**DryComfort**

Tejido (forro) que absorbe la humedad generada por el sudor.

**PUNTERA**

Puntera plástica

**CAMBRILLÓN**

termoplastico inyectado directo entre la capellada y la suela, para trabajos en escaleras permite el apoyo del pie sin producirse molestia alguna.

**PLANTILLA**

Plantilla de montaje no tejido cosido con sistema strobrel. Sobre plantilla en EVA soft con excelente memoria, espesura de 4 mm

Plantilla de confort removible: Acetato etílico de polivinilo (EVA) revestida de textil, con tratamiento anti-hongos y anti-bacterias.

**SECTORES**

- Administrativo
- Agrícola
- Automovilístico
- Servicios en General

**DATOS TÉCNICOS**

CA: 27301  
 SI Calzado Ocupacional aislante dieléctrico  
 E - Calzado con absorción de energía en área de salto  
 FO - Calzado con suela resistente al óleo combustible  
 SRC: Calzado con resistencia al deslizamiento en piso de cerámica con sulfato de sodio (detergente) y en piso de acero con glicerina (óleo)  
 Cumple normas: ISO 20347:2015 y ABNT NBR 16603:2017 500 V - SECO

**EMBALAJE**

Talle  
 04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48  
 10 Pares: 38,39,40,41,42,43  
 Tam Cajas Colectivas ( Alt x Larg x Prof )  
 Caja para 04 Pares: .216x.33x.47  
 Caja para 10 Pares: .52x.32x.43