

**4064BSEM1660**

ZAPATO DE SEGURIDAD CON ELÁSTICO FRONTAL RECUBIERTO, CON CAÑO ACOLCHONADO, CONFECCIONADO EN MICROFIBRA, FORRO INTERNO EN EL EMPEINE NO TEJIDO Y FORRO DEL CAÑO EN TEJIDO DOBLADO CON MANTA NO TEJIDO, CON PUNTERA COMPOSITE, PLANTILLA DE MONTAJE NO TEJIDO. CON SOBRE PLANTILLA DE EVA 4MM Y SUELA DE POLIURETANO INYECCIÓN DIRECTA BIDENSIDAD BICOLOR.



Color: BLANCO  
 Numeración: 33 al 48  
 Peso por pie: 0,502 kg  
 Medida interna del calzado: 270 mm  
 Altura del caño: 78 mm

Obs: Todas las medidas están basadas en calzado con numeración 40, pudiendo tener variaciones en otros talles.

**CAPELLADA**

Confeccionado en cuero estampa relax 17/19, forro interno no tejido y forro de caño en tejido con alto poder de absorción de sudor.

**SUELA**

La suela es constituida de dos capas de poliuretano (PU) expandido bidensidad, inyectado directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entre suela) más suave y liviana (densidad de 0,4g/cm<sup>3</sup>) proporcionando mayor confort, y la 2ª capa (densidad 1,0g/cm<sup>3</sup>) más densa, resistente a objetos cortantes y a la abrasión.

**TECNOLOGIAS**


Puntera formada por compuestos plásticos de alto desempeño, más liviana que la puntera de acero que garantiza resistencia y protección contra impacto y compresión.



Tejido (forro) que absorbe la humedad generada por el sudor.

**PUNTERA**

Puntera de seguridad en composite, dejando el calzado más liviano y con resistencia al impacto con energía de 200 joules y resistencia a la compresión con fuerza de 15 KN.

**CAMBRILLÓN**

termoplastico inyectado directo entre la capellada y la suela, para trabajos en escaleras permite el apoyo del pie sin producirse molestia alguna.

**PLANTILLA**

Plantilla de montaje no tejido cosido con sistema strobel. Sobre plantilla en EVA soft con excelente memoria, espesura de 4 mm

Plantilla de confort removible: Acetato etílico de polivinilo (EVA) revestida de textil, con tratamiento anti-hongos y anti-bacterias.

**SECTORES**

- Administrativo
- Agrícola
- Automovilístico
- Servicios en General

**DATOS TÉCNICOS**

SB: Calzado de seguridad  
 E - Calzado con absorción de energía en área de salto  
 FO - Calzado con suela resistente al óleo combustible  
 SRC: Calzado con resistencia al deslizamiento en piso de cerámica con sulfato de sodio (detergente) y en piso de acero con glicerina (óleo)  
 Absorción de agua ABNT NBR 16603:2017  
 ELECTRICISTA Cumple norma: ABNT NBR 16603:2017  
 Cumple normas: ISO 20345:2015

**EMBALAJE**

Talle  
 04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48  
 10 Pares: 38,39,40,41,42,43  
 Tam Cajas Colectivas ( Alt x Larg x Prof )  
 Caja para 04 Pares: .216x.33x.47  
 Caja para 10 Pares: .52x.32x.43