4064BSEM4660

ZAPATO OCUPACIONAL CON ELÁSTICO FRONTAL RECUBIERTO, CON CAÑO ACOLCHONADO, CONFECCIONADO EN MICROFIBRA, FORRO INTERNO EN EL EMPEINE NO TEJIDO Y FORRO DEL CAÑO EN TEJIDO DOBLADO CON MANTA NO TEJIDO, CON PUNTERA COMPOSITE, PLANTILLA DE MONTAJE NO TEJIDO. CON SOBRE PLANTILLA DE EVA 4MM Y SUELA DE POLIURETANO INYECCIÓN DIRECTA BIDENSIDAD BICOLOR.

Color: BLANCO
Numeración: 33 al 48
Peso por pié: 0,502 kg
Medida interna del calzado: 270 mm
Altura del caño: 78 mm

Obs: Todas las medidas están basadas en calzado con numeración 40, pudiendo tener variaciones en otros talles.

CAPELLADA

Confeccionado en cuero estampa relax 17/19, forro interno no tejido y forro de caño en tejido con alto poder de absorción de sudor.

SUELA

La suela es constituida de dos camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidad, inyectado directamente a la capellada, siendo la 1ª camada (entre suela) más suave y liviana (densidad de 0,4g/cm3) proporcionando mayor confort, y la 2ª camada (densidad 1,0g/cm3) más densa, resistente a objetos cortantes y a la abrasión.

TECNOLOGIAS

PROLIGHT 200

Puntera formada por compuestos plásticos de alto desempeño, más liviana que la puntera de acero que garantiza resistencia y protección contra impacto y compresión.

DryComfort

Tejido (forro) que absorbe la humedad generada por el sudor.

PUNTERA

Puntera plástica

CAMBRILLÓN

termoplastico inyectado directo entre la capellada y la suela, para trabajos en escaleras permite el apoyo del pie sin producirse molestia alguna.

PLANTILLA

Plantilla de montaje no tejido cosido con sistema strobel. Sobre plantilla en EVA soft con excelente memoria, espesura de 4 mm

Plantilla de confort removible:
Acetato etílico de polivinilo (EVA) revestida de textil, con tratamiento anti-hongos y anti-bacterias.

SECTORES

- Administrativo
- Agrícola
- Automovilístico
- Servicios en General

DATOS TÉCNICOS

OB: Calzado ocupacional básico
E - Calzado con absorsión de energía en área de salto
FO - Calzado con suela resistente al óleo combustible
SRC: Calzado con resistencia al deslizamiento en piso de cerámica con sulfato de sodio (detergente) y en piso de acero con glicerina (óleo)
Absorción de agua ABNT NBR 16603:2017
ELECTRICISTA Cumple norma: ABNT NBR 16603:2017
Cumple normas: ISO 20347:2015

EMBALAJE

Talle
04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Cajas Colectivas (Alt x Larg x Prof)
Caja para 04 Pares: .216x.33x.47
Caja para 10 Pares: .52x.32x.43