4SA1

ZAPATO DE SEGURIDAD, CON CORDONES, CONFECCIONADO EN CUERO ESTAMPA RELAX, FORRO INTERNO EN MATERIAL NO TEJIDO Y FORRO DEL CAÑO EN TEJIDO CON ALTO PODER DE ABSORCIÓN PUNTERA DE COMPOSITE, PLANTILLA NO TEJIDO CON SOBRE PLANTILLA DE EVA. SUELA DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDAD. CONSTITUIDO POR DOS CAMADAS, INYECTADO DIRECTAMENTE EN EL CABEZAL. CALZADO QUE PROPORCIONA CONFORT.

Color: NEGRO
Numeración: 33 al 48
Peso por pié: 0,502 kg
Medida interna del calzado: 270 mm
Altura del caño: 78 mm

Obs: Todas las medidas están basadas en calzado con numeración 40, pudiendo tener variaciones en otros talles.

CAPELLADA

Confeccionado en cuero estampa relax 17/19, forro interno no tejido y forro de caño en tejido con alto poder de absorción de sudor.

SUELA

La suela es constituida de dos camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidad, inyectado directamente a la capellada, siendo la 1ª camada (entre suela) más suave y liviana (densidad de 0,4g/cm3) proporcionando mayor confort, y la 2ª camada (densidad 1,0g/cm3) más densa, resistente a objetos cortantes y a la abrasión.

TECNOLOGIAS

PROLIGHT 200

Puntera formada por compuestos plásticos de alto desempeño, más liviana que la puntera de acero que garantiza resistencia y protección contra impacto y compresión.

DryComfort

Tejido (forro) que absorbe la humedad generada por el sudor.

PUNTERA

Puntera de seguridad en composite, dejando el calzado más liviano y con resistencia al impacto con energía de 200 joules y resistencia a la comprsión con fuerza de 15 KN.

CAMBRILLÓN

termoplastico inyectado directo entre la capellada y la suela, para trabajos en escaleras permite el apoyo del pie sin producirse molestia alguna.

PLANTILLA

Plantilla de montaje no tejido cosido con sistema strobel. Sobre plantilla en EVA soft con excelente memoria, espesura de 4 mm

Plantilla de confort removible:
Acetato etílico de polivinilo (EVA) revestida de textil, con tratamiento anti-hongos y anti-bacterias.

SECTORES

- Administrativo
- Agrícola
- Automovilístico
- Servicios en General

DATOS TÉCNICOS

CA: 42258
SB: Calzado de seguridad
E - Calzado con absorsión de energía en área de salto
FO - Calzado con suela resistente al óleo combustible
SRC: Calzado con resistencia al deslizamiento en piso de cerámica con sulfato de sodio (detergente) y en piso de acero con glicerina (óleo)
Absorción de agua ABNT NBR 16603:2017
ELECTRICISTA Cumple norma: ABNT NBR 16603:2017
Cumple normas: ISO 20345:2015

EMBALAJE

Talle
04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Cajas Colectivas (Alt x Larg x Prof)
Caja para 04 Pares: .216x.33x.47
Caja para 10 Pares: .52x.32x.43