

**4018BSES1600LL - 41220079**

ZAPATO DE SEGURIDAD CON ELÁSTICO FRONTAL RECIBIERTO, COM CAÑO ACOLCHONADO, CONFECCIONADO EN CUERO ESTAMPA RELAX, FORRO INTERNO EN EL EMPEINE EN NO TEJIDO Y FORRO DEL CAÑO EN TEJIDO DOBLADO CON MANTA DE NO TEJIDO, CON PUNTERA DE COMPOSITE, PLANTILLA DE MONTAJE EN NO TEJIDO, CON SOBRE PLANTILLA DE EVA 4MM Y SUELA DE POLIURETANO INYECCIÓN DIRECTA BIDENSIDAD BICOLOR.



CA: 32634

Color: NEGRO

Validad: 36 meses

Numeración: 33 al 47

Peso por pié del calzado: 0,498 kg

Largo interno del calzado: 270 mm

Altura del caño: 78 mm

Obs: Todas las medidas son en base al calzado con numeración 40, pudiendo tener variación en los otros números..

**CAPELLADA**

Confeccionado en cuero estampa relax 17/19, forro interno del empeine en no tejido y forro del caño en tejido con alto poder de absorción de sudor y e permeabilidad.

**SUELA**

Suela bidensidad constituído de dos camadas de PU inyectado directamente a la capellada, siendo la entre suela más suave proporcionando así mayor comodidad y la compacta de mayor densidad y optima resistencia a la abrasión y desgaste.

**TECNOLOGIAS****DryComfort**

Tejido (forro) que absorbe la humedad generada por el sudor

**PUNTERA**

Puntera de seguridad en composite, dejando el calzado más liviano e con resistencia a impacto de 200 joules y resistencia a la compresión con fuerza de 15 KN.

**Plantilla**

Plantilla de montaje en no tejido costurada con sistema strobel Sobreplantilla en EVA soft con excelente memória, espesura de 4 mm otorgando comodidad a los pies.

**SECTORES**

- Administrativo
- Agrícola
- Militar
- Servicios en General

**DATOS DE INFORMES TÉCNICOS**

SB - Calzado de seguridad básico  
E - Calzado con absorción de energia en el área del salto  
FO - Calzado con suela resistente a aceite y combustible  
SRC - Calzado con suela resistente al deslizamiento en piso de cerámica con detergente y en piso de acero con glicerina.

**EMBALAJE**

Multiplo talla  
04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47  
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Cajas Colectivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caja para 04 Pares: .24x.35x.48  
Caja para 10 Pares: .54x.33x.44