

The logo for F350, featuring the letters 'F350' in a bold, blue, italicized font with a registered trademark symbol.

FICHA TÉCNICA

Referencia: F350 SAP

Certificación: ISO 20347:2015

Tipo:

Zapato Ocupacional.

Tipo de Cuero de la Capellada:

Confeccionado en cuero curtido al cromo, con espesor de 1.8 a 2.2 mm.

Tipo de forro:

Forro no tejido con gran poder de absorción.

Puntera:

Plástica. Polipropileno que arma y evita deformaciones en el calzado, protegiendo la región de los dedos de impactos leves.

Contrafuerte:

En material Resinado termo conformado con espesor mínima de 1.5 mm.

Plantilla de montaje:

No textil 100% poliéster fijada en la capellada a través del sistema Strobel.

Plantilla de confort removible:

En Acetato etílico de polivinilo (EVA), revestida de textil tratado con bactericida espesor de 3 mm.

Suela:

Suela poliuretano bidensidad en inyección directa.

Dieléctrico.

Ranuras especiales y dibujos con canaletas para escurrir agua y aceite de forma eficiente.

Absorción de energía en el taco: 30 Joules.

Flexiones continuadas: 30.000.

Resistencia térmica: 10 a 80 grados (por 1 minuto).

Sistema de absorción de impactos.

Resistencia a la abrasión: inferior a 150 mm³.

Resistencia a hidrocarburo.

Empaque individual:

Bolsa plástica con capacidad para un par.

Empaque master:

37 al 43 caja de cartón con 10 pares/talles 35; 36; 44; 45; 46 caja de cartón con 4 pares.

Talles disponibles:

35 al 46.